

仕様表		名称	石油小形給湯機
		型式	CBS-AI3800G
型式の呼び			CBS-AI380
種類	燃焼方式		圧力噴霧式
	給排気方式		屋外用開放形、屋内外用半密閉式強制排気形、屋内外用半密閉式強制通気形
	給水方式		水道直結式（減圧弁、逃し弁内蔵）
	加熱形態		貯湯式急速加熱形
点火方式			高圧放電式
使用燃料			灯油（JIS 1号灯油）
燃料消費量			43.2kW（4.2L/h）
連続給湯効率			88.0%
連続給湯出力			38.0kW（32,700kcal/h）
熱交換器容量			14.5L
最高使用圧力			0.1MPa
伝熱面積			0.77㎡
外形寸法			高さ869mm×幅587mm×奥行330mm
質量			39.3kg
電源電圧及び周波数			AC100V 50/60Hz
定格消費電力			点火時121/119W 燃焼時83/81W
待機時消費電力			1.1W
排気温度			260℃以下
騒音レベル			51dB（A）
ノズル	噴霧量		1.2GPH
	スプレーパターン		KH
	噴霧角度		60度
電流ヒューズ			10A
安全装置			対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置、停電安全装置、過熱防止装置、空だき防止装置、電動機の過負荷保護装置、高温排気防止装置
付属品			アース線(1)、取扱説明書(1)、工事説明書(1)、所有者票(1)、アイストラップ(1)、オールプラグ(2)、木ネジ(2)、排水ホッパー(1)、タッピングネジ(2)
エネルギー消費効率			88.0%
区分名			B
省エネ基準達成率 （目標年度2006年度）			101%

長府工産株式会社